



ПАСПОРТ ВОРОТ ОТКАТНЫХ

Московская область, Ногинский район
д. Ельня, Промплощадка 4
www.zavod-vorot.ru
www.kupi-vorota.ru; e-mail: info@kupi-vorota.ru
Тел.: +7 (499) 962-41-39

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся, что её качество подтвердит правильность Вашего выбора

1. Общие сведения

- 1.1. Ворота откатные предназначены для установки на въездные проемы помещений и территорий с целью предотвращения несанкционированного доступа, защиты от ветра и атмосферных осадков.
1.2. Ворота не предназначены для установки во взрыво- и пожароопасных зонах зданий и сооружений.

2. Основные технические данные

- 2.1. Обозначение ворот _____
2.2. Вид материала полотна _____
2.3. Цвет по RAL _____
2.4. Калитка (отдельная калитка) _____
2.5. Комплектация калитки _____
2.6. Размеры проема _____
2.7. Тип балки _____
2.8. Данные электропривода: _____
2.8.1. Марка и заводской номер электропривода _____
2.8.2. Номинальная потребляемая мощность _____ интенсивность эксплуатации _____
2.8.3. Температурный диапазон применяемости, град. С: от минус 20 до плюс 50.
2.8.4. Комплектация электропривода _____
2.9. Параметры сети электропитания: _____
2.9.1. Род тока: переменный. Номинальное напряжение, В: _____
2.9.2. Допускаемое отклонение от номинального напряжения, %: ± 5 .
2.10 Дополнительно _____

3. Комплектность

- 3.1. Ворота _____ комплект(ов).
3.2. Дополнительно _____
3.3. Паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации.

4. Гарантии поставщика

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделия, изложенных в технической документации.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня передачи товара покупателю (подписания накладных или акта передачи).
4.3. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность поставщика по доставке, обязанность поставщика передать оборудование покупателю считается выполненным в момент сдачи оборудования перевозчику или организации связи доставки покупателю. ГК РФ Ст. 458
4.4. Покупатель не вправе отказаться от оборудования надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанное оборудование может быть использовано исключительно приобретающим его покупателем. Закон РФ "О защите прав потребителей" Ст.26.1.
4.5. Замененные по гарантии детали становятся собственностью Поставщика.
4.6. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
- нарушения правил эксплуатации;
- повреждения изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, удары молний и т.п.);
- повреждения транспортными компаниями;
- появления дефектов на поверхности изделий от внешних воздействий (механические повреждения, заливки красящими веществами, жидкостями) и других, не зависящих от Исполнителя причин;
- выявления попыток ремонта изделий не специалистами Поставщика;
- нарушения Заказчиком гарантийных пломб-наклеек Исполнителя.

5. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию

5.1. Ворота откатные поставлены Заказчику, смонтированы в соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. и требованиями действующей технической документации, признаны годными для эксплуатации.

5.2. Заказчик с правилами эксплуатации изделия (см. на обороте страницы) ознакомлен.

М.П.

Дата ввода в эксплуатацию: _____
число, месяц, год

Адрес объекта: _____

Исполнитель _____
подпись расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: _____
число, месяц, год подпись расшифровка подписи

6. Сервисное обслуживание

Дата	Наименование работ	Фамилия специалиста сервисной службы	Подпись	Примечание

7. Особые отметки

8. Правила технической эксплуатации откатных ворот

1. При пользовании автоматическими откатными воротами необходимо использовать только предназначенные для этих целей элементы управления, не применяя при этом физические усилия. При возникновении трудностей с открыванием (закрыванием) ворот, появлении посторонних шумов, заедании необходимо немедленно прекратить эксплуатацию изделия и сообщить о возникших неисправностях в сервисную службу ОАО «КАВ» по телефону +7 (499) 962- 41-39.
2. Перед использованием ворот необходимо убедиться в том, что в проеме (в зоне движения полотна ворот) отсутствуют люди, животные, машины или посторонние предметы. В зимнее время года, перед использованием ворот в автоматическом режиме, необходимо произвести расчистку снега и льда, которые могут создать препятствие движению ворот. Рабочий диапазон температуры эксплуатации ворот и автоматики от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
3. В случае использования в конструкции механического замка (механических запоров) запрещается открывать (закрывать) ворота без предварительной проверки замка или запора (замок должен быть открыт).
4. В случае использования в конструкции фотоэлементов безопасности, в зимнее время года, необходимо следить за тем, чтобы на поверхности крышек фотоэлементов не скапливался снег и лед. Очистку крышек необходимо производить аккуратно, не царапая поверхность.
5. Конструкция электропривода предусматривает возможность разблокировки для использования ворот в ручном режиме (при пропадании напряжения питающей сети, возникновении неполадок и т. п.). За более подробной информацией об использовании этого режима обращайтесь к представителям ОАО «КАВ».

9. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать автоматические ворота в случае нахождения в проеме людей, животных или посторонних предметов;
- осуществлять движение через проем до полной остановки ворот и прекращения работы электропривода;
- препятствовать движению ворот руками или посторонними предметами;
- эксплуатировать автоматические ворота при обнаружении видимых повреждений в элементах конструкции электропроводки, возникновении перебоев в работе и посторонних шумов;
- эксплуатировать ворота при перебоях или нарушении параметров электросети. Напряжение питания должно соответствовать 220В +5% / 50Гц;
- производить самостоятельно ремонт или привлекать к ремонту лиц, не являющихся сертифицированными специалистами;
- вносить какие-либо изменения в конструкцию изделий.